

**Descripción:**

El PVC canto está especialmente desarrollado para el revestimiento y embellecimiento de los bordes o cantos de muebles que son elaborados a partir de tableros procesados a base de madera y otros sustratos.



**Características de Producto:**

<p><i>Ventajas del producto</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace un buen match específico con todos los tableros disponibles a nivel nacional e internacional que se encuentran en el mercado.</li> <li>2. El canto es elaborado con formulación de PVC fabricado directamente por Intraplas.</li> <li>3. Diseño apropiado para el enchapado en máquina.</li> <li>4. Es un material ecológico siendo 100% reciclable y su formulación es libre de plomo.</li> </ol>			
<p><i>Canto</i></p>	<p><b>Longitud</b></p>	<p><b>Ancho mm</b></p>	<p><b>Espesor mm</b></p>	<p><b>Observaciones</b></p>
	<p>240 120 100 60</p>	<p>16,19,22,29,33,35,44,60,90,198 (+1/-0.2mm) 16,19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm) 19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm) 19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm)</p>	<p>0,45mm (±0,03) 1,00mm (±0,1) 1,50mm (±0,1) 2,00mm (±0,2)</p>	

<p><i>Acabados Decorativos</i></p>	<p>Pueden elaborarse diversas texturas como son: Arena profundo, Arena suave, Liso, Madera 2, Madera Dis, Natural, Poro abierto, Veneer y Vesto.</p>
<p><i>Colores y Diseños</i></p>	<p>Desarrollo de colores planos y diseños de maderas acorde a tableros laminados de varios fabricantes tales como: Primadera, Ecofort, Duratex, Masisa, Arauco, Novapan, entre otros, también amplia gama de colores laminados de alta presión como Formica y Precisa.</p>
<p><i>Propiedades</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fabricado con PVC, bajo formulas exclusivas de Intraplas</li> <li>2. 100% impermeable</li> <li>3. Impreso con tecnología de tintas UV.</li> <li>4. Formulación Protección UV, garantizada solo para USO en interiores</li> <li>5. Resistente ataque biológico como hongos, mohos o bacterias</li> <li>6. Temperatura de trabajo ambientes -15 a 45 grados centígrados.</li> <li>7. El material es auto extingible y no propaga la llama.</li> <li>8. Resistente ambientes marinos y salobres (no se corroe).</li> <li>9. Facilita la aplicación con máquina Canteadora recta y curva</li> <li>10. Es resistente al ataque por agentes químicos (jabones y limpiadores de uso doméstico, alcoholes, varsol, thinner etc.)</li> <li>11. Tratamiento en la superficie de pegado, para garantizar la adhesión a aglomerados de madera u otros sustratos.</li> <li>12. Resistencia a la radiación de temperatura por una fuente generadora de calor, sin exceder la exposición altas temperaturas por tiempos prolongados.</li> </ol>
<p><i>Información en la instalación</i></p>	<p>La fijación del canto PVC al sustrato depende totalmente de la línea de cola (adhesivo). Para la aplicación de la línea de cola sea automática o manual se recomienda seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos.</p> <p>El canto PVC está comprobado para la instalación con adhesivo tipo hotmelt y/o de contacto.</p>
<p><i>Mantenimiento y limpieza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En general para ambientes normales no requiere mantenimiento.</li> <li>- Para limpiar el canto de PVC utilizar jabón neutro y un tipo de tela suave.</li> <li>- Para sitios que requieren limpieza exhaustiva y frecuente, se puede usar agua y jabón líquido, nunca usar jabón en polvo.</li> </ul>



## FICHA TECNICA COMERCIAL CANTO PVC

Código: ID-S-28

Página 3 de 3

Versión:  
03

Fecha:  
15-06-2022

*Página 3 de 3*

<i>Empaque y presentación</i>	Los flejes cubrecantos tiene un embalaje debidamente protegido e identificado con una etiqueta que indica: referencia, fecha, código, cantidad y demás aspectos para su clasificación y embalaje.
<i>Manejo transporte y almacenamiento</i>	Producto debe almacenarse sobre plataformas en sitios secos que eviten su maltrato y no debe superar altura de apilamiento de 1m. el sitio de almacenamiento debe estar bajo techo, libre de humedad, polvo y luz directa. Se debe consumir el material en orden de llegada, sistema FIFO o PEPS.

*La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto.*

*Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.*

COPIA CONTROLADA